

TS6 技术参数

GNSS配置	- 通道数:660 - 卫星跟踪^[1]: BDS:B1I, B2I, B3I, B1C, B2a - GPS:L1, L2, L5 - GLONASS:L1, L2 - GALILEO:E1, E5a, E5b - QZSS:L1, L2, L5 - SBAS:L1, L2, L5 - 输出格式: ASCII: NMEA-0183, 二进制码 - 定位输出频率: 1Hz~20Hz - 静态数据格式: GNS, Rinex双格式静态数据 - 差分格式: RTCM2.X, RTCM3.X - 网络模式: VRS, FKP, MAC;支持NTRIP协议
--------	--

系统配置	- 操作系统：Linux操作系统 - 数据存储：内置8GB ROM, 支持静态数据自动循环存储
------	--

精度和可靠性 ^[1]	- RTK定位精度：平面:± (8+1×10⁻⁶D) mm (D为被测点间距离) - 高程:± (15+1×10⁻⁶D) mm (D为被测点间距离) - 静态定位精度：平面:± (2.5+0.5×10⁻⁶D) mm (D为被测点间距离) - 高程:± (5+0.5×10⁻⁶D) mm (D为被测点间距离) - DGPS定位精度：平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm - SBAS定位精度：0.5m - 倾斜测量精度^[2]: 8mm+0.7mm/°tilt - 影像放样精度：典型精度:2cm - 影像测量精度：2cm ~ 4cm - 初始化时间：<10秒 - 初始化可靠性：>99.99% - 断点续测：在差分信号中断期间仍然提供RTK测量
-----------------------	---

摄像头	- 像素: 专业双高清摄像头, 2MP & 5MP - 功能: 支持实景放样, 影像测量, 作业距离2~15m
-----	--

通讯单元	- I/O端口：USB type C接口;SMA接口;Nano SIM卡槽 - 蜂窝移动：内置eSIM卡:含3年流量, 开机即是高精度 - 内置4G网络通信:TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, TD-SCDMA - EDGE, GPRS, GSM - WiFi通信：802.11 b/g接入点和客户端模式, 可提供WiFi热点服务 - 蓝牙通信：Bluetooth® 4.0/2.1+EDR,2.4GHz - 内置全协议电台：功率：0.5W/1W/2W可调 - 频段：410MHz~470MHz - 协议：HI-TARGET, TRIMTALK450S, TRIMMARKIII - TRANSEOT, SOUTH, CHC, SATEL - 频道数:116个频道 (其中16个可配置) - HDL460A电台：功率：10W/30W可调, 频段：403~473MHz - 协议：HI-TARGET, TRIMTALK450S, TRIMMARKIII - TRANSEOT, SOUTH, CHC, SATEL - 频道数：116个频道 (其中16个可配置) - 传输速率：19.2kbps, 9.6kbps可调
------	--

传感器	- 电子气泡：实现智能对中 - 倾斜测量：内置高精度惯导, 自动姿态补偿
-----	---

用户界面	- 按键：单按键 - LED提示灯：卫星灯, 信号灯, 电源灯
------	--

功能应用	- 高级功能：NFC闪联, WebUI交互, U盘固件升级 - 智能应用：智能语音, 功能自检 - 远程服务：消息推送、在线升级、远程控制 - 云服务：设备管理, 位置服务, 协同作业, 数据分析
------	---

物理特性	- 主机电池：高容量锂电池6800mAh, 工作时间优于13小时^[3] - 外接电源：USB 15W充电 - 尺寸：Φ130mm×79mm - 重量：≤0.97kg - 功耗：2.6W - 材料：外壳采用镁合金材料
------	---

环境特性	- 防尘防水：IP68 - 防摔：抗2米高测杆自然跌落 - 相对湿度：100%不冷凝 - 工作温度：-45℃~+75℃ - 存储温度：-55℃~+85℃
------	---

注 [1]测量精度、准确性、可靠性和初始化时间取决于各种因素, 包括倾斜角度、卫星数量、几何分布、观测时间、大气状况及多路径效应等, 该数据在正常条件下得出。
[2]急速旋转、高强度震动等不规范操作可能会影响惯导精度。
[3]电池工作时间与工作环境、工作温度及电池寿命有关。

iHand55 手薄技术参数

系统配置	- 操作系统：Android 10操作系统 - 处理器：2.0GHz, 8核处理器 - 存储：32GB大容量, 支持T-Flash存储卡扩展, 最高可达128GB - 显示屏：5.5英寸高亮户外彩色电容触摸屏 (支持触摸笔, 可带手套操作) - 显示分辨率：720*1280, 阳光可见, 典型亮度 600 nits - 输入：物理全键盘, 50按键, 数字/字母分开, 专业定制物理键盘智能输入法
------	--

GNSS特性	定位：内置 GNSS 天线, 支持GPS+Beidou+GLONASS, 支持AGPS
--------	--

通讯配置	- 蜂窝移动：4G全网通, 双卡双待, 内置eSIM卡, 含3年流量 - WiFi：IEEE 802.11b/g/n,Wapi,AP (支持WiFi与蜂窝移动双联智选上网) - 蓝牙：内置蓝牙(2.1+4.0+5.0) - NFC：支持NFC闪联 - USB：USB Type C接口, 支持OTG功能
------	--

电源性能	- 内置电池：不可拆卸锂电池, 8500mAh, 支持快充 - 工作时间：可连续工作18小时^[1]
------	---

功能应用	- 摄像头：内置1300万像素摄像头(带闪光灯) - 闪光灯：高亮Flash LED闪光灯, (支持手电筒功能) - 感应器：重力感应器, 地磁, 光感应器, 陀螺仪
------	--

物理性能	- 尺寸：236mm×85mm×24.5mm - 重量：465g (含电池) - 温度：工作温度:-20℃~+60℃;存储温度:-30℃~+70℃ - 防尘：IP68;抗1.8米自由跌落
------	--

注 [1]电池工作时间与工作环境、工作温度及电池寿命有关。

北斗海达

股票代码：300177

TS6 影像小碟, 测量+放样 一步到位



广州市中海达测绘仪器有限公司

网址：www.hi-target.com.cn

热线：400-678-6690

资讯查询



服务获取



TS6 影像测量系统

专业双摄像头，测量放样一步到位

- 非接触式测量，大大提升GNSS可用范围，作业高效安全
- 基于Android的高性能影像处理技术，手簿实时获取坐标，作业距离2-15m，精度2-4cm
- 手簿360度AR放样与主机影像放样无缝切换，沉浸式放样，放样又快又准，精度优于2cm

全新无感惯导

- 开机自动初始化
- 到点即测，高效便捷
- 稳定不易退出，精度可靠

Hi-Survey智能专业测量软件

- 行业高性能CAD引擎，超大底图可快速导入和编辑，专业服务工程用户
- 独占式的交互体验，AR影像测量/实景放样，可视化的测量新体验，无接触式测量，一步到位
- AI语音控制，解放双手，操作更轻松

丰富的行业数据成果

- 丰富数据成果类型，满足不同行业应用需求
- 兼容行业主流建模软件，点云、三维建模一步到位

全星座全频段，信号强，数据好

- 新一代GNSS SoC芯片，1408通道，支持北斗三号卫星新频点B1C、B2a和B2b RTK解算
- 引入多频点抗干扰技术和多步长自适应滤波技术，信号强，数据好，固定快，精度高

双网双待，随心切换

- 主机和手簿双eSIM，含3年流量，开机就是高精度
- 移动联通双网双待，随心切换，一键固定

无网断点续测

- 在差分信号中断期间仍然提供RTK测量

内置多协议收发一体电台

- 收发一体多协议内置电台，兼容国内外各品牌RTK
- 电台功率可调，典型作业距离7公里

超大杯iHand55手簿

- 八核处理器，5.5英寸高亮触摸屏
- 内置eSIM卡，含3年流量
- 独占的AR引擎，Android10系统，操作更流畅



影像测量, 一步到位

- 通过影像数据, 可以实时获取丰富的地物信息, 高效便捷
- 非接触式测量, 大大提升GNSS可用范围, 桥底涵洞、河沟对面及围蔽区都能测, 作业高效安全
- 基于Android的高性能影像处理技术, 手簿即可实时获取坐标, 精度2-4cm
- 丰富数据成果类型, 满足不同行业应用需求

实景放样, 一步到位

- RTK与影像结合, 放样点在影像中实地标出, 快速找点, 一步到位
- 手簿360度AR放样与主机实景放样无缝切换, 沉浸式放样, 放样又快又准, 精度优于2cm



Hi-Survey 测量软件: 智能专业, 助力测绘

高效的测量放样

- 融合智能CORS服务, 一键固定, 开机即测
- 标配行业高性能CAD引擎, 支持快速导入和编辑DWG/DXF, 精准捕捉放样



[一键固定]

[CAD放样]

[CAD草图]

丰富的行业应用

- 深入道路、电力等行业, 支持道路全要素 (断链、平纵横、超高、加宽、边坡、桥涵) 设计和放样
- 支持横断面土方计算和带帽图成果输出; 支持电力线勘测、杆塔放样, 赋能行业客户



[道路放样]

[电力勘测]

[土方计算]

创新的交互体验

- 独占式的交互体验, AR影像测量/实景放样, 可视化的测量新体验, 无接触式测量, 一步到位
- AI语音控制, 解放双手, 操作更轻松



[AR测量]

[AR放样]

[语音控制]

全面的行业解决方案

- 影像数据支持Smart3D、Agisoft Metashape、DPS等主流建模软件生成三维模型、DOM和DSM数据, 平面精度优于5cm, 高程精度优于10cm;
- 支持主流无人机进行空地一体化建模, 搭配作业, 数据互补;
- 高精度三维成果可进行土方计算、距离测量、高度测量、面积测量、表面积测量, 同时兼容EPS、HiData等主流测图软件, 可以输出dwg、shp等其他格式文件, 广泛用于文物考古、房地一体化、道路施工、电力勘测等领域。



超大杯手簿iHand55

