

徕卡NA700系列水准仪 坚固耐用 清晰准确



徕卡NA700系列——坚固耐用的水准仪 徕卡一贯的品质保障

即使不慎摔落或掉入水中，或是在有重型机械震动的环境下，NA700系列水准仪也可以正常工作……

徕卡NA700系列自动安平水准仪

高性能，高品质

出色的光学系统

- 拥有出色的光学镜头，可清晰读数。无论在拂晓、傍晚，还是在高大建筑物的阴影之中，您都可以轻松完成任务；
- 最小视距为50厘米，保证您在狭窄的空间也能正常工作；
- 符合人体工程学，镜头良好的对比度性能让您在强光下也能准确照准、读数，减少视觉疲劳。

操作简单

- 圆水准气泡和水平刻度紧邻望远镜，读取方便；
- 采用粗瞄准器可轻松找到目标方向；
- 成像正立，分布两侧的无限位螺旋助您快速准确照准目标；
- NA728和NA730还配有粗调/精调调焦螺旋，观测目标更加清晰。

防水防震

- 徕卡测量的技术和制造工艺使得NA700系列具有较好的密封性及防震性能：
- 水、粉尘及污物不会对仪器产生影响；
 - 即使不慎摔落或受到其他冲击，仪器也可直接使用，而不必重新调校、检查。



徕卡NA700系列具备了同等级水准仪的多项优点，以坚固耐用，精度高，及较高的性价比，受到使用者的信赖与赞誉。

出色的光学系统，降低了出错率，减少额外工时；可靠的防水防震性能，适用恶劣环境，不必因天气和其他环境因素影响工期。

| 技术指标 | NA720 | NA724 | NA728 | NA730 |
|-----------|---------------|-------|-------|-------|
| 放大倍率 | 20 x | 24 x | 28 x | 30 x |
| 充气望远镜 | 是 | | | |
| 物镜直径 | 30mm | 36mm | 40mm | 40mm |
| 角度测量 | 360度/400哥恩可选 | | | |
| 水平螺旋 | 两侧，无限位 | | | |
| 每公里往返标准差 | 2.5mm | 2mm | 1.5mm | 1.2mm |
| 补偿精度（标准差） | <0.5" | <0.5" | <0.3" | <0.3" |
| 补偿范围 | ± 15' | | | |
| 防水防尘 | IP57（可沉浸） | | | |
| 抗冲击 | ISO-9022-33-5 | | | |

徕卡测量系统贸易（北京）有限公司
北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦2002-2005室（100020）
电话：+86 10 8569 1818
传真：+86 10 8525 1836
电子信箱：beijing@leica-geosystems.com.cn

海克斯康测绘与地理信息系统（青岛）有限公司
青岛市高新区华贵路885号（266114）
电话：+86 532 8089 5138
传真：+86 532 8089 5100

台湾海克斯康测量仪器股份有限公司
台北市中山区复兴北路150号10楼之2及之3
电话：+886 2 2716 4458
传真：+886 2 2716 4383

客户呼叫中心：400 670 0058
客户短信平台：1376 150 1955
技术交流论坛：www.leica-geosystems.com.cn/bbs
公司网址：www.leica-geosystems.com.cn
徕卡App Store：www.leica-geosystems.com.cn/shopping

徕卡测量系统（上海）有限公司
上海浦东张江博云路2号浦软大厦302-303室（201203）
电话：+86 21 6106 1088
传真：+86 21 6106 1008
电子信箱：shanghai@leica-geosystems.com.cn

徕卡测量系统有限公司
香港九龙长沙湾777号荔枝角道田氏企业中心15楼1501-1506室
电话：+852 2564 2299
传真：+852 2564 4199
电子信箱：lsghk@leica-geosystems.com.hk

- when it has to be right

Leica
Geosystems